

ブラケット・パイプ除去装置(ACCA)

コンプレッサーに溶接されているアキュームレータ等を取り除く装置です。



処理前



処理後



製品仕様

電源	AC200V 3相
消費電力量	2.5KVA
エア源	未使用
油圧源	Max 15MPa
切断能力	約30秒
ワーク脱着	人手で脱着します。
ワーク保持	上下のスプリング機構で保持
安全対策	エリアセンサー
外観寸法	930(W) X 1,069(D) X 2,160(H) (mm)
重量	約730Kg

- 油圧シリンダを用いているため、十分な切断能力があります
- 除去されたブラケット類は、後部の移動式台車へ落下します
- エリアセンサーによる安全対策



ご注意

●ご使用にあたって

1. ご使用の際「取扱説明書」をご覧ください、正しく安全にご使用ください。
2. 作業者の安全を守る、また機械の損傷を防ぐため、最大限の注意を払ってください。
3. 機械を無断で改造されますと事故の原因となります。絶対に行わないでください。

お問い合わせ先



株式会社エイシン技研

〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中8-9-16

URL <http://www.eishin-tec-co.jp/>

TEL: 0467-70-9305 / FAX: 0467-76-5120

<受付時間>AM9:00~PM5:30(土日、祝日を除く)

仕様は改良のため予告なしに変更されることがあります。