

オイル定量装置(POC510)

コンプレッサー等の容器に油を充填する装置です。



タッチパネル



封入ガン(オプション)



製品仕様

電源	AC100V / AC200V 併用
消費電力量	0.3KVA
計量範囲	30cc~9999cc
最小表示値	0.1cc
精度	+/-1cc (450cc定量時)
常用吐出圧力	4MPa以下
エア源	0.4MPa以上 ドライエアー
定量表示	デジタル(cc)
外観寸法	550(W) X 780(D) X 1,680(H) (mm)
重量	約250Kg

- 密閉容器に油を正確に一定量を短時間に封入
- 高速注入用増圧ポンプを内蔵
- アキュムレータ搭載(脈動等の定量阻害要因を除外)
- ※オプション：注油ガン(ワークの形状に合わせ、真空引き、不活性ガス封入、後垂れ防止等製作します。)
- ※オプション：2系列(2種オイルの定量)の場合ワンタッチで定量オイル切替可能です。



ご注意

●ご使用にあたって

1. ご使用の際「取扱説明書」をご覧ください、正しく安全にご使用ください。
2. 作業者の安全を守る、また機械の損傷を防ぐため、最大限の注意を払ってください。
3. 機械を無断で改造されますと事故の原因となります。絶対に行わないでください。

お問い合わせ先

株式会社エイシン技研

〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中8-9-16

URL <http://www.eishin-tec-co.jp/>

TEL: 0467-70-9305 / FAX: 0467-76-5120

<受付時間>AM9:00~PM5:30(土日、祝日を除く)

仕様は改良のため予告なしに変更されることがあります。