

TAKUMI

MADE IN JAPAN
WAX INJECTOR INTEGRATION



TAKUMI + Normal Clamp



Serve with technology



EISHIN TECHNOLOGY CO., LTD.

◆製品名 : 「匠 TAKUMI」 Wax Injector Integration

◆確かな技術で高品質ジュエリーを

- 宝飾品鋳造関連機器の開発・製造 30 年以上
- 日本製

■ シンプルなデザインと簡単操作

タッチパネルの採用により、従来型に比べて操作が分かりやすく簡単です。

VWI と DAC の一体型により、従来型に比べてシンプルなデザインです。

■ ノズル位置の高さ調整

クランプの高さを手元のハンドルで簡単に調整でき、ミラーを使用してゴム型の口に簡単に合わせる事が可能です。

■ メモリー数

3,000 種類

■ 安全装置

ゴム型のセット不具合を検知、ワックス漏れを防ぐ

熱電対不具合時の温度上昇を検知、電源を切断

■ クランプ (オプション)

ノーマルクランプ : 従来型と同様

マルチクランプ : 通常～大型のゴム型まで対応可能なマルチクランプが装着可能です。

クランプ位置の X 軸 Y 軸が調整可能です。

◆仕様

電源		日本国内/USA : 単相 AC 100/ 115 V±10%, 50/60 Hz	
		USA を除く海外用: 単相 AC 230 V±10%, 50/60Hz	
エア供給源		0.40～0.70 MPa	
クランプ ※オプション	ゴム型サイズ	ノーマル	80(W)× 90(D)×40(H)
	(Max)	マルチ	160(W)×162(D)×85(H)
温度設定範囲		40.0～90.0 °C (103～193 °F) (wax tank and nozzle)	
射出圧力設定範囲		10～300kPa	
真空引きタイマー設定範囲		0～999.99 seconds	
真空度設定範囲		-50～-100kPa	
型締め圧力設定範囲		30～350kPa	
ワックス槽容量		約 3 kg	
メモリー数		0～3,000 種類	
加熱タイマー		カレンダー式	
外寸		450 (width)×310 (depth)×450 (height) mm	
Weight		around 25 kg	